

radius<sup>®</sup>

belalatus<sup>®</sup> ten

# radius®

**SABATELLA GmbH**  
**Baslerstrasse 15**  
**5080 Laufenburg**

**062 / 875 06 10**  
**info@sabatella.ch**  
**www.sabatella.ch**



## belalatus® ten

Einmaliges Erscheinungsbild! Wird als Sonnen- und Wetterschutz an ein Gebäude montiert. Mit seinen ca. 65 kg ist dieser Radius Delta äusserst leicht und filigran. Der Fächer hat 10 Elemente, was ihm ein ästhetisches Erscheinungsbild verleiht. Durch die grössere Anzahl Elemente hängt der Stoff in geschlossenem Zustand nur wenig nach unten. So kann dieser Radius Delta optionsweise unter einem Alu-Dächlein parkiert werden. Auf unserer Internetseite können Sie unter der Rubrik «Fotomontage» Ihre Situation mit dem belalatus® ten selbst visualisieren.

### Standardausführung

Drei 24-V-Gleichstrommotoren mit Infrarot-Handsender für Heben, Neigen, Auf- und Zufächern, Schwenken.

Gestellfarbe natur eloxiert, Edelstahlteile elektropoliert.

Leichtes Hightech-Gewebe, nahezu wasserdicht, frei aus unserer Standardkollektion wählbar.

Radiusmasse von 2 bis 3,5 m alle 10 cm.

Aufspannwinkel 75°, 90°, 105°, 120°, 132°.

### Optionen

Bus-Funksteuerung, Gestell in RAL-Farbtönen pulverbeschichtet, Haltekonsolen oder Stützen, Sonnen- und Windwächter, Alu-Dächlein, Schutzhülle.

### Die wichtigsten Vorteile von belalatus® ten auf einen Blick

- Optimale Einstellung möglich
- Schwenken um die Ecke (Möglichkeiten beachten!)
- Gutes Klima in dahinterliegenden Räumen
- Einfache Handhabung
- Hochwertiges Material und Verarbeitung
- Mit geeignetem Textil auch bei Regen zu verwenden
- Schweizer Produkt

Ab 40 km/h Windstärke muss der belalatus® ten geschlossen werden.

Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.